

3M™ Sicherheitsfolien

- Hoher Schutz zum attraktiven Preis
- Schutz vor Verletzungen durch umherfliegende Glassplitter
- Schutz vor Diebstahl und Einbruch
- Verlängert die Lebensdauer der Einrichtung
- Erhältlich für die Innen- und Außeninstallation

3M[™] Sicherheitsfolien S40 Exterior, S70 Exterior, S40, S70, S80, S140

Die 3M Sicherheitsfolien-Produktserie

3M Sicherheitsfolien bestehen aus transparenten und wetterbeständigen Polyesterfolien mit einer widerstandsfähigen, kratzfesten Oberfläche und einem starken Acrylklebstoff. Die hohe Zugfestigkeit und Bruchdehnung erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Glases gegen Druck, Stoß und Schlag. Bei Glasbruch werden die Splitter durch das starke Acrylklebstoffsystem festgehalten. Zudem verfügen die Sicherheitsfolien über eine UV-beständige, widerstandsfähige und abriebfeste Beschichtung, damit das Aussehen und die Leistungsfähigkeit auch erhalten bleibt, wenn die Filme der Witterung ausgesetzt sind. Alle Filme sind nach EN 12600 und/oder EN 356 zugelassen. Unsere Sicherheitsfolien können mit dem 3M™ Impact Protection Profile kombiniert werden, um zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schutz vor Verletzungen oder Sachschäden durch umherfliegende Glassplitter
- Festhalten der Splitter bei spontanem Glasbruch
- Verringertes Ausbleichen der Einrichtung durch UV-Licht
- Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus und Einbruchsversuche
- Einsetzbar für Ausstellungen und dekorative Zwecke

Einfache Installation durch 3M Verlegepartner

3M Fensterfolien sind sehr einfach mit einer Lösung aus Wasser und Seife aufzubringen. Die volle Haftung wird bei 18 °C (unter trockenen Bedingungen) nach etwa 20 Tagen erreicht.

Einfache Reinigung

3M Fensterfolien können 30 Tage nach ihrer Installation mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln gereinigt werden, sofern sie keine Scheuermittel enthalten. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfehlenswert sind synthetische Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.





3M Deutschland GmbH Renewable Energy Division

D-41453 Neuss Tel.: 02131 14-2477 Fax: 02131 14-122477 www.3m.de/window-films

Carl-Schurz-Straße 1

3M Österreich GmbH Renewable Energy Divison

Euro Plaza, Gebäude J Kranichberggasse 4 A-1120 Wien Tel.: 01 86686314 Fax: 01 86686330

www.3m.com/at/windowfilm

3M (Schweiz) GmbH Renewable Energy Divison

Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon Tel.: 044 724 91 52 Fax: 044 724 94 90 www.3mwindowfilms.ch

3M ist eine Marke der 3M Company.